

DOMETIC

HEATING

RV-PROPANE

EN Furnace thermostat

Product Change Notice

USA & Canada

Service Office
Dometic Corporation
5155 Verdant Drive
Elkhart, IN 46516

Service Center & Dealer Locations

Visit:
dometic.com/support

Over the coming months, Dometic will begin production & transition to update 18K, 25K, and 30K RV Furnaces, featuring advanced technology enhancements.

New model numbers have been issued (see table on last page).

These updated models maintain the same installation footprint and thermostat compatibility as current Dometic furnaces. Installation instructions will be provided with the new thermostat.

Key technology enhancements:

Onboard Soft Start Technology

- The improved control board reduces start-up current by up to 80%.
- No need for previous model's snap-action fuse installation.
- The reduced in-rush of current provides a quieter start-up compared to competitive furnaces.

Hall Effect Sensor (Patent Pending)

- The industry's first precision-engineered, patent-pending Hall Effect Sensor offers a more accurate and reliable alternative to traditional sail switches.
- This sensor is more durable and resistant to debris.
- Eliminates the snap-action fuse installation step.

Better Heat Distribution

- Airflow increases 18-22% in ducted applications, compared to leading competitor, delivering premium comfort experience.
- Additional air baffles ensure even heat distribution throughout each duct and the entire cabin, eliminating cold spots—even in large RVs.

^> DOMETIC

HEATING

RV-PROPANE

FR Thermostat de la chaudière

Avis de modification produit

États-Unis et Canada

Service Office
(Bureau de service)
Dometic Corporation
5155 Verdant Drive
Elkhart, IN 46516

Centres de service et emplacements des concessionnaires

Visitez:

dometic.com/support

Au cours des prochains mois, Dometic commencera la production et la transition vers les modèles mis à jour des fournaies de VR 18K, 25K et 30K, intégrant des améliorations technologiques avancées.

De nouveaux numéros de modèle ont été attribués (voir le tableau à la dernière page).

Ces modèles mis à jour conservent le même encombrement d'installation et la même compatibilité de thermostat que les fournaies Dometic actuelles. Les instructions d'installation seront fournies avec le nouveau thermostat.

Principales améliorations technologiques:

Technologie de démarrage progressif (Soft Start) intégrée:

- La carte de contrôle améliorée réduit le courant de démarrage jusqu'à 80 %.
- Plus besoin du fusible à action brusque utilisé sur les modèles précédents.
- La réduction de l'appel de courant offre un démarrage plus silencieux que les fournaies concurrentes.

Capteur à effet Hall (brevet en instance)

- Le premier capteur à effet Hall de l'industrie, conçu avec précision, offre une alternative plus fiable et plus précise aux interrupteurs à palette traditionnels.
- Ce capteur est plus durable et résistant aux débris.
- Élimine l'étape d'installation du fusible à action brusque.

Meilleure distribution de la chaleur

- Le débit d'air augmente de 18 à 22 % dans les applications avec conduits, comparativement au principal concurrent, offrant une expérience de confort supérieure.
- Des déflecteurs d'air supplémentaires assurent une distribution uniforme de la chaleur dans chaque conduit et dans tout l'habitacle, éliminant les zones froides — même dans les VR de grande taille.

DOMETIC

CALEFACCIÓN RV-PROPANO

ES Termostato de la caldera

Aviso de cambio de producto

EE. UU. y Canadá

Service Office
(Oficina de servicio)
Dometic Corporation
5155 Verdant Drive
Elkhart, IN 46516

Centros de servicio y ubicaciones de distribuidores

Visite:

dometic.com/support

En los próximos meses, Dometic iniciará la producción y la transición hacia las versiones actualizadas de las calefacciones para RV de 18K, 25K y 30K, que incorporan avances tecnológicos mejorados.

Se han asignado nuevos números de modelo (consulte la tabla en la última página).

Estos modelos actualizados mantienen el mismo espacio de instalación y la misma compatibilidad de termostatos que las calefacciones actuales de Dometic. Las instrucciones de instalación se incluirán con el nuevo termostato.

Principales mejoras tecnológicas:

Tecnología Soft Start integrada

- La tarjeta de control mejorada reduce la corriente de arranque hasta en 80 %.
- Ya no se requiere el fusible de acción rápida utilizado en los modelos anteriores.
- La reducción del pico de corriente proporciona un arranque más silencioso en comparación con las calefacciones de la competencia.

Sensor de efecto Hall (patente en trámite)

- El primer sensor de efecto Hall de la industria, diseñado con precisión, ofrece una alternativa más confiable y precisa que los interruptores de aleta tradicionales.
- Este sensor es más duradero y resistente a la acumulación de residuos.
- Elimina la necesidad de instalar el fusible de acción rápida.

Mejor distribución de calor

- El flujo de aire aumenta entre 18 y 22 % en aplicaciones con ductos, en comparación con el principal competidor, proporcionando una experiencia de confort superior.
- Deflectores de aire adicionales aseguran una distribución uniforme del calor en cada ducto y en todo el interior, eliminando zonas frías— incluso en vehículos recreativos de gran tamaño.

	With (full) door Avec porte complète Con puerta completa	With less door Avec porte réduite Con puerta reducida
Small furnace / Petite chaudière / Caldera pequeña		
Medium furnace / Chaudière de taille moyenne / Caldera mediana		

Phasing out / Retrait progressif / Eliminación gradual			Entrée BTU / Entrada BTU	Port /Porte / Puearto	Opciones	Emballage / Embalaje	Phasing in / Introduction progressive/ Introducción gradual	
Model / Modèle / Modelo	Legacy Numéro hérité / Número heredado)	SKU / Référence	BTU Input	Full/Less Door Less (réduite/ reducida)	Options	Packaging	New SKU (Nouvelle , Noevo)	Model / Modèle / Modelo (Nouvelle , nueva)
DFSD20111	38918	9600001165	18,000	Full Door	-	Single	9610008177	DFSDH20111
	39248	9600001166			.	Bulk	9610008178	
DFSD20121	38922	9108923341	18,000	Less Door	.	Single	9610008179	DFSDH20121
	39252	9108923332			-	Bulk	9610008180	
DFM025111	35525	9600000886	25,000	Full Door	-	Single	9610008158	DFMDH25111
	35451	9600000885			-	Bulk	9610008159	
DFMD25121	35519	9600000890	25,000	Less Door	-	Single	9610008160	DFMDH25121
	35439	9600000889			-	Bulk	9610008161	
DFM030111	35524	9600000923	30,000	Full Door	-	Single	9610008166	DFMDH30111
	35443	9600000754			-	Bulk	9610008167	
DFM030121	35518	9600000926	30,000	Less Door	-	Single	9610008168	DFMDH30121
	35438	9600000755			-	Bulk	9610008169	
DFM030131	35431	9600000756	30,000	Full Door	Rear Gas	Bulk	9610008170	DFMDH30131