

⚠ WARNING

Handling passenger or off-highway motor vehicle parts can expose you to chemicals such as phthalates and lead, which can cause cancer and reproductive harm. To minimize exposure, service the vehicle in a well-ventilated area, wear gloves, and wash your hands. For more information see www.P65Warnings.ca.gov/motor-vehicle-parts.

English**Thermostat surface mount adapter**

These instructions contain important supplementary information or notifications for the product. These instructions are not intended to provide all information, instruction, and/or safety messaging related to the product. For complete information, refer to the product manuals.

This product is specifically designed and meant to be used only in recreational vehicle (RV) applications.

Important notes

Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions MUST stay with this product.

By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all applicable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and others, damage to your product or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit documents.dometic.com.

Compatibility

This surface mount adapter can be used with the following thermostats:

- Connect Essential
- Connect Plus

Installation**WARNING! Fire and electrical shock hazard**

Failure to obey the following warnings could result in death or serious injury.

- > Shut off the gas supply, disconnect the 115 VAC power from the RV, and disconnect the positive (+) 12 VDC terminal from the house battery before drilling or cutting into the RV.
- > Do not drill or cut into hidden wiring and/or wall studs when creating a wall opening.

1. Place the surface mount adapter against the wall at the desired mounting location.
2. Use a pencil to trace the outline of the adapter onto the wall.
3. Mark the four screw holes.
4. Drill a 0.6 in (15.2 mm) (minimum) diameter hole in the center of the adapter outline for the thermostat wiring.
5. Use a drill and the four screws provided in the kit to attach the adapter to the mounting location.

Disposal

Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins, wherever possible. Consult a local recycling center or specialist dealer for details about how to dispose of the product in accordance with the applicable disposal regulations.

Warranty

Limited warranty available at qr.dometic.com/bfneEw.

If you have questions or to obtain a copy of the limited warranty free of charge, contact:

DOMETIC CORPORATION
CUSTOMER SUPPORT CENTER
5155 VERDANT DRIVE
1-800-544-4881 OR DOMETICCUSTOMERSERVICE@DOMETIC.COM

Copyright

© 2026 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or pending patent. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

Français**Adaptateur de montage en surface pour thermostat**

Ces instructions contiennent des informations supplémentaires importantes ou des notifications concernant le produit. Ces instructions ne sont pas destinées à fournir toutes les informations, instructions et/ou messages de sécurité relatifs au produit. Pour obtenir toutes les informations, veuillez consulter les manuels du produit.

Ce produit est spécialement conçu et destiné à être utilisé uniquement dans des applications pour véhicule de plaisance (RV).

Remarques importantes

Veuillez lire attentivement ces instructions et suivre toutes les instructions, directives et avertissements figurant dans ce manuel du produit afin de garantir une installation, une utilisation et un entretien corrects du produit à tout moment. Ces instructions DOIVENT rester avec ce produit.

En utilisant le produit, vous confirmez avoir lu attentivement toutes les instructions, directives et avertissements, et que vous comprenez et acceptez de respecter les conditions générales énoncées dans le présent document. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement pour l'usage et l'application prévus et conformément aux instructions, directives et avertissements figurant dans ce manuel du produit, ainsi qu'en conformité avec toutes les lois et réglementations applicables. Le non-respect de la lecture et de l'application des instructions et avertissements énoncés dans le présent document peut entraîner des blessures pour vous-même et pour autrui, des dommages à votre produit ou à d'autres biens à proximité. Ce manuel du produit, y compris les instructions, directives, avertissements et la documentation associée, peut faire l'objet de modifications et de mises à jour. Pour obtenir des informations à jour sur le produit, veuillez consulter documents.dometic.com.

Compatibilité

Cet adaptateur de montage en surface peut être utilisé avec les thermostats suivants :

- Connect Essential
- Connect Plus

Installation**AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie et d'électrocution**

Le non-respect des avertissements suivants peut entraîner la mort ou des blessures graves.

- > Coupez l'alimentation en gaz, débranchez l'alimentation 115 V CA du véhicule de plaisance et déconnectez la borne positive (+) 12 V CC de la batterie interne avant de percer ou de couper dans le véhicule de plaisance.
- > Ne percez ou ne coupez pas de câblages cachés et/ou de montants muraux lors de la création d'une ouverture murale.

1. Placez l'adaptateur de montage en surface contre le mur à l'emplacement de montage souhaité.
2. Utilisez un crayon pour tracer le contour de l'adaptateur sur le mur.
3. Marquez les quatre trous de vis.
4. Percez un trou de diamètre 0,6 in (15,2 mm) (minimum) au centre du contour de l'adaptateur pour le câblage du thermostat.
5. Utilisez une perceuse et les quatre vis fournies dans le kit pour fixer l'adaptateur à l'emplacement de montage.

Élimination

Dans la mesure du possible, veuillez éliminer les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet. Pour éliminer définitivement le produit, contactez le centre de recyclage le plus proche ou votre revendeur spécialisé afin de vous informer sur les dispositions relatives au retraitement des déchets.

Garantie commerciale

Garantie commerciale limitée disponible à l'adresse qr.dometic.com/bfneEw.

Pour toute question ou pour obtenir une copie gratuite de la garantie commerciale limitée, contactez :

DOMETIC CORPORATION
CUSTOMER SUPPORT CENTER
5155 VERDANT DRIVE
ELKHART, INDIANA, USA 46516
1-800-544-4881

Droits d'auteur

© 2026 Dometic Group. L'apparence visuelle du contenu de ce manuel est protégée par le droit d'auteur et la législation sur les dessins et modèles. La conception technique sous-jacente et les produits présentés dans ce document peuvent être protégés par des droits de dessins et modèles, des brevets ou des brevets en instance. Les marques mentionnées dans ce manuel appartiennent à Dometic Sweden AB. Tous droits réservés.

Español

Adaptador de montaje en superficie para termostato

Estas instrucciones contienen información complementaria importante o notificaciones para el producto. Estas instrucciones no están destinadas a proporcionar toda la información, instrucciones y/o mensajes de seguridad relacionados con el producto. Para obtener información completa, consulte los manuales del producto.

Este producto está diseñado y destinado específicamente para ser utilizado únicamente en aplicaciones de vehículos recreativos (RV).

Notas importantes

Lea atentamente estas instrucciones y siga todas las instrucciones, directrices y advertencias incluidas en este manual del producto para asegurarse de instalar, utilizar y mantener el producto correctamente en todo momento. Estas instrucciones DEBEN permanecer con este producto.

Al utilizar el producto, usted confirma que ha leído detenidamente todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que las comprende. El producto debe utilizarse únicamente para el propósito y la aplicación previstos, y de acuerdo con las instrucciones, directrices y advertencias establecidas en este manual del producto, así como conforme a todas las leyes y normativas aplicables. El hecho de no leer y seguir las instrucciones y advertencias aquí indicadas puede provocar lesiones al usuario y a otras personas, daños en el producto o daños a otras propiedades cercanas. Este manual del producto, incluidas las instrucciones, directrices y advertencias, así como la documentación relacionada, puede estar sujeto a cambios y actualizaciones. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite documents.dometic.com.

Compatibilidad

Este adaptador de montaje en superficie puede utilizarse con los siguientes termostatos:

- Connect Essential
- Connect Plus

Instalación



¡ADVERTENCIA! Peligro de incendio y descarga eléctrica

El incumplimiento de las siguientes advertencias podría provocar la muerte o lesiones graves.

- > Cierre el suministro de gas, desconecte la alimentación de 115 VCA del vehículo recreativo (RV) y desconecte el terminal positivo (+) de 12 VCC de la batería doméstica antes de taladrar o cortar en el vehículo recreativo.
- > No taladre ni corte cables ocultos y/o montantes de la pared al crear una abertura en la pared.

1. Coloque el adaptador de montaje en superficie contra la pared en la ubicación de montaje deseada.
2. Utilice un lápiz para trazar el contorno del adaptador en la pared.
3. Marque los cuatro orificios para los tornillos.
4. Taladre un orificio de diámetro 0,6 in (15,2 mm) (mínimo) en el centro del contorno del adaptador para el cableado del termostato.
5. Utilice un taladro y los cuatro tornillos suministrados en el kit para fijar el adaptador en la ubicación de montaje.

Eliminación



Deposite el material de embalaje en los contenedores de reciclaje adecuados, siempre que sea posible. Consulte a un centro de reciclaje local o a un distribuidor especializado para obtener información sobre cómo desechar el producto de acuerdo con la normativa de eliminación aplicable.

Garantía

Garantía limitada disponible en qr.dometic.com/bfneEw.

Si tiene alguna pregunta o desea obtener una copia gratuita de la garantía limitada, póngase en contacto con:

DOMETIC CORPORATION
CUSTOMER SUPPORT CENTER
5155 VERDANT DRIVE
ELKHART, INDIANA, USA 46516
1-800-544-4881

Derechos de autor

© 2026 Dometic Group. La apariencia visual del contenido de este manual está protegida por las leyes de derechos de autor y de diseño. El diseño técnico subyacente y los productos incluidos en este documento pueden estar protegidos por derechos de diseño, patentes o patentes en trámite. Las marcas comerciales mencionadas en este manual pertenecen a Dometic Sweden AB. Todos los derechos reservados.



YOUR LOCAL DEALER
dometic.com/dealer

YOUR LOCAL SUPPORT
dometic.com/contact

YOUR LOCAL SALES OFFICE
dometic.com/sales-offices

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB Hemsätersgatan 15 SE-17154 Solna Sweden