



CT-20-12, CT-32-12

D




Thermoelektrische Kühlbox
Bedienungsanleitung 4

CZ

Termoelektrický chladicí box
Návod k obsluze 13




_CT-20_32.book Seite 2 Montag, 19. Januar 2004 9:56 09





CT-20-12, CT-32-12

1








CT-20-12, CT-32-12

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer Weiterveräußerung des Gerätes an den Käufer weiter.

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zur Benutzung der Anleitung	5
2	Sicherheitshinweise	5
3	Lieferumfang	7
4	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
5	Technische Beschreibung	7
6	Bedienung	8
7	Reinigung und Pflege	9
8	Gewährleistung	10
9	Entsorgung	10
10	Störungsbeseitigung	11
11	Technische Daten	12



1 Hinweise zur Benutzung der Anleitung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



Achtung!

Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Personen- und Geräteschäden führen.



Achtung!

Sicherheitshinweis, der auf Gefahren mit elektrischem Strom oder elektrischer Spannung hinweist: Nichtbeachtung kann zu Personen- und Geräteschäden führen und die Funktion des Gerätes beeinträchtigen.



Hinweis

Ergänzende Informationen zur Bedienung des Gerätes.

➤ **Handlung:** Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.

✓ Dieses Symbol beschreibt das Ergebnis einer Handlung.

Beachten Sie bitte auch die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheit

- Schließen Sie das Gerät nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Anschlusskabel an eine 12-V-DC-Dose, z. B. den Zigarettenanzünder im Auto, Boot oder Wohnmobil. Sie können es auch an den MOBITRONIC Gleichrichter EPS-816U anschließen, der den Betrieb des Gerätes über das 230-Wechselstromnetz zu Hause, im Hotel oder Büro ermöglicht.
- Bitte schließen Sie niemals das Anschlusskabel direkt an das Wechselstromnetz an!
- Ziehen Sie den Stecker nie am Anschlusskabel aus dem Zigarettenanzünder.

Sicherheitshinweise

CT-20-12, CT-32-12

- Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, müssen Sie es ersetzen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, dürfen Sie es nicht in Betrieb nehmen.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen.
- Ziehen Sie das Anschlusskabel
 - vor jeder Reinigung und Pflege
 - nach jedem Gebrauch
- Bei Booten: Sorgen Sie bei Netzbetrieb unbedingt dafür, daß Ihre Stromversorgung über einen FI-Schalter abgesichert ist! **Lebensgefahr!**
- Klemmen Sie Ihr Kühlgerät und andere Verbraucher von der Batterie ab, bevor Sie ein Schnellladegerät anschließen!
- Vergleichen Sie die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der vorhandenen Energieversorgung.
- Das Kühlgerät ist nicht geeignet für den Transport ätzender oder lösungsmittelhaltiger Stoffe!

2.2 Sicherheit beim Betrieb des Gerätes

- Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass Zuleitung und Stecker trocken sind.
- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen (Heizung, starke Sonneneinstrahlung, Gasöfen usw.) ab.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden, damit die Wärme abgeführt werden kann.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in geschlossenen Räumen (z. B. Kofferraum) ohne Luftzufuhr (siehe Abb. 1, Seite 3).
- Füllen Sie keine Flüssigkeiten oder Eis in den Innenbehälter.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser.
- Schützen Sie das Gerät und die Kabel vor Hitze und Nässe.
- Fassen Sie nie mit bloßen Händen an blanke Leitungen: **Lebensgefahr!**

CT-20-12, CT-32-12

Lieferumfang

- OBI haftet nicht für Schäden, die durch **nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch** oder **falsche Bedienung** verursacht werden.

3 Lieferumfang

Menge	Bezeichnung
1	Kühlgerät
1	Anschlusskabel für Zigarettenanzünder

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile vorhanden sind.

4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Kühlgerät eignet sich zum Kühlen und Warmhalten von Lebensmitteln. Das Gerät ist auch für Camping-Zwecke geeignet.

Falls Sie Medikamente kühlen wollen, überprüfen Sie bitte, ob die Kühlleistung des Gerätes den Anforderungen der jeweiligen Arzneimittel entspricht.

5 Technische Beschreibung

Die Kühlbox ist für den mobilen Einsatz geeignet. Sie kann Waren bis max. 20 °C unter Umgebungstemperatur abkühlen (thermostatische Abschaltung bei ca. +5 °C) bzw. kühl halten oder auf max. 65 °C erwärmen bzw. warm halten.

Die Kühlbox ist dafür ausgelegt, warme Speisen warm zu halten, und nicht, kalte Speisen aufzuwärmen. Sie wird natürlich auch kalte Speisen aufwärmen, wenn Sie ihr genügend Zeit dafür lassen. Warme Speisen bleiben auch nach dem Abschalten noch stundenlang warm, wenn der Deckel dicht geschlossen ist.

Die Kühlung ist eine verschleiß- und FCKW-freie Peltierkühlung mit Wärmeabfuhr durch einen Lüfter.

6 Bedienung



Bevor Sie das neue Kühlgerät in Betrieb nehmen, sollten Sie es aus hygienischen Gründen innen und außen mit einem feuchten Tuch reinigen (siehe auch Kapitel „Reinigung und Pflege“ auf Seite 9).

6.1 Tipps zum Energiesparen

- Wählen Sie einen gut belüfteten und vor Sonnenstrahlen geschützten Einsatzort.
- Lassen Sie warme Speisen erst abkühlen, bevor sie einlagern.
- Öffnen Sie das Kühlgerät nicht häufiger als nötig!
- Lassen Sie den Deckel oder die Tür nicht länger offen stehen als nötig!

6.2 Kühlbox einschalten

- Stellen Sie die Kühlbox auf eine feste Unterlage.
 - Schließen Sie die Kühlbox mit dem Anschlusskabel an eine 12-V-DC-Steckdose, z. B. an den Zigarettenanzünder im Fahrzeug, an.
 - Schieben Sie den Schalter am Bedienpanel in die Position „HEISS/HOT“ bzw. „KALT/COLD“ um die Kühlbox einzuschalten.
- ✓ Die Kühlbox startet mit dem Kühlen bzw. Heizen des Innenraums:

Betriebsanzeige (nur CT-32-12)

rot
grün

Betriebsmodus

Heizen
Kühlen



Achten Sie darauf, dass sich nur Gegenstände bzw. Waren in der Kühlbox befinden, die auf die gewählte Temperatur gekühlt bzw. erwärmt werden dürfen.

6.3 Zwischen Kühlen und Heizen umschalten

- Wenn Sie zwischen **Kühlen** und **Heizen** umschalten möchten, schieben Sie den Schalter am Bedienpanel in die Position „HEISS/HOT“ bzw. „KALT/COLD“.
- ✓ Die rote bzw. grüne Betriebsanzeige leuchtet (nur CT-32-12), und das Gerät beginnt zu kühlen/heizen.
- Wenn Sie den Kühl- bzw. Heizvorgang beenden möchten, schieben Sie den Schalter am Bedienpanel in die Position „AUS/OFF“.
- Wenn Sie die Kühlbox außer Betrieb nehmen, ziehen Sie das Anschlusskabel ab.

6.4 An Zigarettenzünder anschließen



Wenn Sie die Kühlbox an den Zigarettenzünder Ihres Fahrzeugs anschließen, beachten Sie, dass Sie ggf. die Zündung einschalten müssen, damit das Gerät mit Strom versorgt wird.

7 Reinigung und Pflege



Achtung!

Ziehen Sie vor jedem Reinigen der Kühlbox das Anschlusskabel aus der Steckdose.



Achtung!

Reinigen Sie die Kühlbox niemals unter fließendem Wasser oder gar im Spülwasser.



Achtung!

Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel oder harten Gegenstände, da diese die Kühlbox beschädigen können.

- Reinigen Sie die Kühlbox innen gelegentlich mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie das Geräteäußere mit einem feuchten Tuch.

Gewährleistung

CT-20-12, CT-32-12

- Wenn Sie die Kühlbox längere Zeit nicht benutzen, trocknen Sie sie vorher gut aus. Sorgen Sie während der Aufbewahrung für eine ausreichende Belüftung, da sich sonst Pilze bilden. Lassen Sie daher während einer längeren Benutzungspause den Deckel geöffnet.

8 Gewährleistung

Es gelten unsere allgemeinen Garantiebedingungen. Zur Reparatur- bzw. Garantiebearbeitung müssen Sie folgende Unterlagen mitschicken:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,
- einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.

9 Entsorgung

9.1 Verpackungsmaterial entsorgen

Werfen Sie das Verpackungsmaterial nicht einfach weg. Beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Geben Sie Verpackungsmaterial aus Karton und die Kunststoffverpackungen möglichst in den entsprechenden Recycling-Müll.
- Erfragen Sie ggf. bei Ihrer Kommunalverwaltung den für Sie zuständigen Recyclinghof.

9.2 Altgerät entsorgen

Wenn Sie die Kühlbox endgültig außer Betrieb nehmen, bringen Sie es bitte zum nächsten Recyclingcenter oder zu Ihrem Fachhändler, der es gegen einen geringen Unkostenbeitrag zurücknimmt.

10 Störungsbeseitigung

Störung	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Ihre Box funktioniert nicht, und das von außen sichtbare Lüfterrad dreht sich nicht.	An Ihrem Zigarettenanzünder im Fahrzeug liegt keine Spannung an.	In den meisten Fahrzeugen muss der Zündschalter eingeschaltet sein, damit der Zigarettenanzünder Spannung hat.
Die Zündung ist eingeschaltet, und die Box funktioniert nicht. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und nehmen Sie folgende Prüfungen vor.	Die Fassung des Zigarettenanzünders ist verschmutzt. Das hat einen schlechten elektrischen Kontakt zur Folge.	Mit einer nichtmetallischen Bürste und einem Lösungsmittel die Fassung des Zigarettenanzünders reinigen, so dass der mittlere Kontaktstift sauber ist. Wenn Ihr Kühlboxstecker in der Zigarettenanzünderfassung sehr warm wird, muss entweder die Fassung gereinigt werden, oder der Stecker ist möglicherweise nicht richtig zusammengebaut.
	Die Sicherung des Anschlusskabels ist durchgebrannt.	Tauschen Sie die Sicherung des Anschlusskabels (5 A) aus.
	Die Fahrzeug-Sicherung ist durchgebrannt.	Tauschen Sie die Fahrzeug-Sicherung des Zigarettenanzünders (üblicherweise 15 A) aus (Beachten Sie dazu die Betriebsanweisungen zu Ihrem KFZ).
Ihre Box kühlt nicht zufriedenstellend, und das Lüfterrad außen dreht sich nicht.	Der Lüftermotor ist defekt.	Die Reparatur kann nur von einem zugelassenen Kundendienstbetrieb durchgeführt werden.
Die Box kühlt nicht zufriedenstellend, und das Lüfterrad außen dreht sich.	Der Lüftermotor für den inneren Lüfter ist defekt.	Die Reparatur kann nur von einem zugelassenen Kundendienstbetrieb durchgeführt werden.
	Das Peltierelement ist defekt.	

11 Technische Daten

Inhalt:	CT-20-12: 20 l CT-32-12: 32 l
Anschlussspannung:	12 Volt DC bzw. 230 Volt AC mit Netzgleichrichter
Leistungsaufnahme:	CT-20-12: 36 W (Kühlen), 30 W (Wärmen) CT-32-12: 46 W (Kühlen), 42 W (Wärmen)
Temperaturbereich:	Kühlen: bis ca. 5 °C Innenraum-Temperatur (max. 20 °C unter Umgebungstemperatur) Erwärmen: bis ca. 65 °C Innenraum-Temperatur
Gewicht:	CT-20-12: 4,3 kg CT-32-12: 6,5 kg
Prüfung/Zertifikat:	     

Dieses Gerät ist FCKW-frei.

Das Gerät ist mit dem GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit ausgezeichnet.

CT-20-12, CT-32-12

Tento návod si prosím před uvedením do provozu pozorně přečtěte a uschovejte si jej. V případě opětného prodeje tohoto výrobku tento návod předejte novému majiteli.

Obsah

1	Pokyny k používání tohoto návodu	14
2	Bezpečnostní pokyny	14
3	Objem dodávky	16
4	Správné použití	16
5	Technický popis	16
6	Obsluha	17
7	Čištění a ošetřování	18
8	Odpovědnost za vady	19
9	Likvidace	19
10	Odstraňování poruch	20
11	Technické údaje	21

1 Pokyny k používání tohoto návodu

V tomto návodu k obsluze se používají tyto symboly:



Pozor!

Bezpečnostní upozornění: Nerespektováním může dojít k ohrožení osob a k poškození přístroje/zařízení.



Pozor!

Bezpečnostní pokyn, upozorňující na rizika elektrického proudu nebo elektrického napětí: Nerespektováním může dojít k ohrožení osob a k poškození přístroje/zařízení a k omezení funkce přístroje/zařízení.



Upozornění

Přídavné informace týkající se obsluhy přístroje/zařízení.

➤ **Činnost:** Tento symbol Vás vyzývá k tomu, abyste něco učinili. Potřebné činnosti se popisují v příslušném pořadí.

✓ Tento symbol popisuje výsledek určité činnosti.

Věnujte prosím také pozornost následujícím bezpečnostním pokynům.

2 Bezpečnostní pokyny

2.1 Všeobecná bezpečnost

- Přístroj připojujte pouze pomocí připojovacího kabelu, který je součástí objemu dodávky, na zásuvku 12 V DC, např. na zapalovač cigaret ve voze, v člunu nebo obytném přívěsu. Můžete jej připojit také pomocí usměrňovače EPS-816U z příslušenství MOBITRONIC, který umožňuje provoz přístroje připojením na střídavou síť 230 V doma, v hotelu nebo kanceláři.
- Připojovací kabel nikdy nepřipojujte přímo na střídavou síť!
- Zástrčku ze zapalovače cigaret nikdy nevytahujte tažením za připojovací kabel.

- Pokud zjistíte, že je připojovací kabel poškozen, musíte jej vyměnit, aby nedošlo k ohrožení.
- Vykazuje-li přístroj zjevná poškození, nesmíte jej uvést do provozu.
- Opravami tohoto přístroje se smějí pověřovat pouze odborníci.
V důsledku neodborných oprav může dojít ke značnému ohrožení.
- Připojovací kabel vytáhněte
 - před libovolnými úkony čištění a ošetřování
 - po každém použití
- Při použití v člunech: Při napájení ze sítě se bezpodmínečně postarejte o to, aby toto zásobování elektřinou bylo jističeno vypínačem nadproudové ochrany! **Životu nebezpečno!**
- Odpojte Váš chladicí přístroj a jiné spotřebiče od baterie, když budete chtít připojit rychlonabíječku!
- Srovnajte údaje o napětí na typovém štítku s hodnotami stávajícího zásobování elektřinou.
- Chladicí přístroj je nevhodný pro přepravování leptavých látek nebo látek obsahujících rozpouštědla!

2.2 Bezpečnost při provozování přístroje

- Před uvedením do provozu dbejte na to, aby přívod a zástrčka byly suché.
- Přístroj během provozu nikdy nenechávejte bez dohledu.
- Přístroj nikdy neumist'ujte v blízkosti nechráněného plamene nebo jiných zdrojů tepla (vytápění, intenzivní ozařování sluncem, plynová kamna atd.).
- Dbejte na to, aby nebyly nikdy zakryty větrací otvory, které slouží k odvádění tepla.
- Přístroj nikdy nepoužívejte v uzavřených prostorech (např. v zavazadlovém prostoru) bez přívodu vzduchu (viz obr. 1, strana 3).
- Vnitřní nádobu nikdy neplňte vodou nebo ledem.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Chraňte přístroj a kabely před účinky horka a mokra.
- Nechráněných vedení se nikdy nedotýkejte přímo rukama bez ochrany:
Životu nebezpečno!

Objem dodávky

CT-20-12, CT-32-12

- OBI neručí za škody, způsobené **nesprávným použitím** nebo **chybnou obsluhou**.

3 Objem dodávky

Množství Označení

- | | |
|---|---|
| 1 | Chladicí přístroj |
| 1 | Připojovací kabel pro zapalovač cigaret |

Před uvedením přístroje do provozu se přesvědčete o úplnosti součástí, jež patří k objemu dodávky.

4 Správné použití

Chladicí přístroj je vhodný k chlazení potravin a pokrmů a udržování jejich teploty. Přístroj je vhodný také pro kempink.

Pokud budete chtít chladit léky, kontrolujte prosím, zda chladicí výkon přístroje odpovídá požadavkům příslušného léku.

5 Technický popis

Chladicí box je vhodný pro mobilní použití. Je schopen ochladit obsah až max. 20 °C pod teplotu okolí (termostatické vypnutí při cca. +5 °C) popř. udržovat jej chladný nebo ohřát jej na max. 65 °C popř. udržovat jej teplý.

Chladicí box je dimenzován tak, aby udržoval teplotu teplých pokrmů, ale neslouží k ohřívání studených pokrmů. Bude samozřejmě schopen ohřát i studené pokrmy, pokud k tomu bude mít dostatek času. Teplé pokrmy zůstanou ještě hodiny po vypnutí teplé, když bude víko těsně uzavřeno.

Chlazení je založeno na principu Peltierova chlazení, které se vyznačuje odolností proti opotřebení a neobsahuje freony, teplo se odvádí pomocí větráku.

6 Obsluha



Před uvedením nového chladicího přístroje do provozu doporučujeme, abyste jej z hygienických důvodů očistili uvnitř a zvenku vlhkým hadříkem (viz také kapitola „Čištění a ošetřování“ na straně 18).

6.1 Tipy pro úsporu energie

- Pro umístění volte dobře větrané stanoviště chráněné před účinky slunečního záření.
- Nechejte teplé pokrmy nejdříve ochladit, teprve potom je vložte do boxu.
- Chladicí přístroj neotevírejte častěji, než je nezbytně nutno!
- Víko nebo dvířka nenechávejte déle otevřena, než je nezbytně nutno!

6.2 Zapínání chladicího boxu

- Chladicí box postavte na pevný podklad.
 - Připojte chladicí box pomocí přípojovacího kabelu na zásuvku 12 V DC, např. na zapalovač cigaret ve vozidle.
 - Přesuňte spínač na ovládacím panelu do polohy „HEISS/HOT“ (TEPLO) popř. „KALT/COLD“ (CHLAD), chladicí box se tak zapíná.
- ✓ Chladicí box zahájí chlazení popř. ohřev vnitřního prostoru:

Indikace provozního stavu (pouze CT-32-12)

Provozní režim

červená

Ohřev

zelená

Chlazení



Dbejte na to, aby se v chladicím boxu nacházely pouze předměty popř. látky, které lze na zvolenou teplotu zchladit popř. ohřát.

6.3 Přepínání mezi chlazením a ohřevem

- Pokud budete chtít přepínat mezi stavem **chlazení** a **ohřevu**, přesuňte spínač na ovládacím panelu do polohy „HEISS/HOT“ (TEPLO) popř. „KALT/COLD“ (CHLAD).

Čištění a ošetřování

CT-20-12, CT-32-12

- ✓ Červená popř. zelená indikace provozního stavu svítí (pouze CT-32-12) a přístroj spouští chlazení/ohřev.
- Když budete chtít postup chlazení popř. ohřevu ukončit, přesuňte spínač na ovládacím panelu do polohy „VYP/OFF“.
- Po odstavení chladicího boxu z provozu vytáhněte připojovací kabel ze zásuvky.

6.4 Připojení na zapalovač cigaret



Při připojování chladicího boxu na zapalovač cigaret Vašeho vozidla si prosím uvědomte, že bude event. nutno zapnout zapalování, aby bylo zaručeno zásobování přístroje proudem.

7 Čištění a ošetřování



Pozor!

Dříve než začnete chladicí box čistit, vytáhněte připojovací kabel ze zásuvky.



Pozor!

Chladicí box nikdy nečistěte pod proudem tekoucí vody a ani ve vyplachovací vodě.



Pozor!

K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo tvrdé předměty, kterými by se chladicí box mohl poškodit.

- Chladicí box čas od času vyčistěte vlhkým hadříkem.
- Vnější část přístroje očistěte vlhkým hadříkem.
- Když nebudete chladicí box delší dobu používat, důkladně jej předem vysušte. Během jeho úschovy se postarejte o dostatečné větrání, zabráníte tak tvorbě plísní. Z tohoto důvodu nechejte během delšího odstavení z provozu víko otevřeno.

8 Odpovědnost za vady

Platí naše všeobecné záruční podmínky. Pro vyřízení opravy popř. záručního úkonu nezapomeňte prosím přiložit:

- kopii účtu s datem zakoupení,
- uvedení důvodu reklamace nebo popis vady.

9 Likvidace

9.1 Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál nevyhazujte. Přihlížejte prosím k následujícím pokynům:

- Obalový materiál z kartónu a obaly z umělých hmot pokud možno odevzdejte k recyklování.
- Informujte se v komunální správě o příslušné zběrně pro recyklování odpadu.

9.2 Likvidace upotřebeného přístroje

Pokud chladicí box vyřadíte definitivně z provozu, odevzdejte jej prosím buď v nejbližším recyklačním středisku nebo ve specializované prodejně za nepatrnou úhradu výdajů.

10 Odstraňování poruch

Porucha	Možná příčina	Návrh řešení
Váš box nefunguje a kolo větráku, které je viditelné zvenku, se neotáčí.	Zapalovač cigaret Vašeho vozidla není zásobován napětím.	Ve většině vozidel musí být zapnut spínač zapalování, který umožňuje zásobování zapalovače cigaret napětím.
Zapalování je zapnuto, box přesto nefunguje. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a proveďte tyto kontroly.	Objímka zapalovače cigaret je znečištěna. Zhoršuje se tak elektrický kontakt.	Očistěte pomocí nekovového kartáčku a rozpouštědla objímku zapalovače cigaret tak, aby byl střední kolík kontaktu čistý. Pokud zjistíte, že se zástrčka chladičového boxu v zapalovači cigaret nadměrně zahřeje, bude nutno buď vyčistit objímku nebo zástrčka možná není správně montována.
	Pojistka připojovacího kabelu je propálená.	Vyměňte pojistku připojovacího kabelu (5 A).
	Je propálená pojistka vozidla.	Vyměňte pojistku zapalovače cigaret ve vozidle (obvyčně 15 A) (Přihlížejte v této souvislosti k provoznímu návodu Vašeho vozidla).
Chladič box nepodává uspokojivý chladič výkon a vnější větrákové kolo se neotáčí.	Větrákový motor je defektní.	Opravou lze pověřit pouze autorizovaný servisní podnik.
Chladič box nepodává uspokojivý chladič výkon a vnější větrákové kolo se otáčí.	Je defektní motor pro vnitřní větrák.	Opravou lze pověřit pouze autorizovaný servisní podnik.
	Je defektní Peltierový prvek.	

11 Technické údaje




Obsah:	CT-20-12: 20 l CT-32-12: 32 l
Přípojné napětí:	12 V DC popř. 230 V AC se sít'ovým usměrňovačem
Příkon:	CT-20-12: 36 W (chlazení), 30 W (ohřev) CT-32-12: 46 W (chlazení), 42W (ohřev)
Teplotní rozsah:	Chlazení: až cca. 5 °C teplota vnitřního prostoru (max. 20 °C pod teplotou okolí) Ohřev: až cca. 65 °C teplota vnitřního prostoru
Hmotnost:	CT-20-12: 4,3 kg CT-32-12: 6,5 kg
Ověření/certifikát:	     

Tento přístroj neobsahuje freony.

Tento přístroj je vyznamenan značkou GS pro ověřenou bezpečnost.








_CT-20_32.book Seite 22 Montag, 19. Januar 2004 9:56 09





_CT-20_32.book Seite 23 Montag, 19. Januar 2004 9:56 09





4445100084 1/2004

OBI MERCHANDISE CENTER GMBH.
ALBERT-EINSTEIN-STRASSE 7-9
42929 WERMELSKIRCHEN

