

EN

Technical data

Contains fluorinated greenhouse gases. Hermetically sealed equipment.

	FreshJet 1700	FreshJet 2000 FreshJet 2200	FreshJet 3200
Compressor cooling capacity:	1700 W	FJ 2000: 2000 W FJ 2200: 2200 W	2800 W
Cooling capacity based on ISO 5151:	1600 W	2050 W	2800 W
Heating capacity:	800 W	1200 W	3300 W
Rated input voltage:	230 V~ / 50 Hz		
Power consumption in cooling mode: Required fuse:	2.7 A 4 A	4.1 A 5 A	5.7 A 10 A
Power consumption in heating mode: Required fuse:	3.5 A 4 A	5.2 A 6 A	5.9 A 10 A
Operating temperature range (Cooling):	0 °C to +43 °C		
Operating temperature range (Heating):	0 °C to +43 °C		
Refrigerant:	R407c	R407c	R410a
Refrigerant quantity:	0.55 kg	0.52 kg	0.74 kg
CO ₂ equivalent:	0.96683 t	0.92248 t	1.53468 t
Global warming potential (GWP):	1774	1774	2088
Protection class:	IPX4		
Max. volume of space in the vehicle (with insulated walls):	20 m ³	25 m ³	29 m ³
Noise emission:	<70 dB(A)		
Dimensions L x W x H (height above vehicle roof):	787 x 562 x 225 mm		980 x 650 x 248 mm
Weight:	approx. 29 kg	approx. 32 kg	approx. 36 kg
Inspection/certification:	CE UK CA		

For the current EU declaration of conformity for your device please refer to the respective product page at domestic.com or contact the manufacturer directly.

DE	Technische Daten
Enthält fluorierte Treibhausgase. Hermetisch geschlossene Einrichtung.	

	FreshJet 1700	FreshJet 2000 FreshJet 2200	FreshJet 3200
Kühlleistung des Kompressors:	1700 W	FJ2000: 2000 W FJ2200: 2200 W	2800 W
Kühlleistung in Anlehnung an ISO 5151:	1600 W	2050 W	2800 W
Heizleistung:	800 W	1200 W	3300 W
Eingangsnennspannung:	230 V~/ 50 Hz		
Stromaufnahme bei Kühlbetrieb: Benötigte Sicherung:	2,7 A 4 A	4,1 A 5 A	5,7 A 10 A
Stromaufnahme bei Heizbetrieb: Benötigte Sicherung:	3,5 A 4 A	5,2 A 6 A	5,9 A 10 A
Betriebstemperaturbereich (Kühlen):	0 °C bis +43 °C		
Betriebstemperaturbereich (Heizen):	0 °C bis +43 °C		
Kühlmittel:	R407c	R407c	R410a
Kühlmittelmenge:	0,55 kg	0,52 kg	0,74 kg
CO ₂ -Äquivalent:	0,96683 t	0,92248 t	1,53468 t
Treibhauspotential (GWP):	1774	1774	2088
Schutzklasse:	IPX4		
Max. Raumvolumen des Fahrzeugs (mit isolierten Wänden):	20 m³	25 m³	29 m³
Schallemissionen:	<70 dB(A)		
Abmessungen L x B x H (Höhe über Fahrzeugdach):	787 x 562 x 225 mm		980 x 650 x 248 mm
Gewicht:	ca. 29 kg	ca. 32 kg	ca. 36 kg
Prüfung/Zertifikat:	 		

Die aktuelle EU-Konformitätserklärung für Ihr Gerät erhalten Sie auf der jeweiligen Produktseite auf domestic.com oder direkt über den Hersteller.

FR

Données techniques

Contient des gaz à effet de serre fluorés. Equipement hermétiquement scellé.

	FreshJet 1700	FreshJet 2000 FreshJet 2200	FreshJet 3200
Puissance frigorifique du compresseur :	1700 W	FJ 2000: 2000 W FJ 2200: 2200 W	2800 W
Puissance frigorifique selon ISO 5151 :	1600 W	2050 W	2800 W
Puissance calorifique :	800 W	1200 W	3300 W
Tension nominale d'entrée :	230 V~ / 50 Hz		
Intensité absorbée en mode refroidissement :	2,7 A	4,1 A	5,7 A
Fusible requis :	4 A	5 A	10 A
Intensité absorbée en mode chauffage :	3,5 A	5,2 A	5,9 A
Fusible requis :	4 A	6 A	10 A
Plage de température de fonctionnement (Refroidissement) :	0 °C à +43 °C		
Plage de température de fonctionnement (Chauffage) :	0 °C à +43 °C		
Fluide frigorigène :	R407c	R407c	R410a
Quantité de fluide frigorigène :	0,55 kg	0,52 kg	0,74 kg
Équivalent CO ₂ :	0,96683 t	0,92248 t	1,53468 t
Potentiel d'effet de serre (GWP) :	1774	1774	2088
Type de protection :	IPX4		
Volume max. de l'habitacle du véhicule (avec isolation des parois) :	20 m ³	25 m ³	29 m ³
Émissions sonores :	<70 dB(A)		
Dimensions l x L x h (hauteur au-dessus du toit du véhicule) :	787 x 562 x 225 mm		980 x 650 x 248 mm
Poids :	env. 29 kg	env. 32 kg	env. 36 kg
Contrôle/certificat :	CEUKCA		

Vous trouverez la déclaration de conformité UE actuelle pour votre appareil sur la page de produit concer­née sur domestic.com ou directement auprès du fabricant.

ES	Datos técnicos		
Contiene gases de efecto invernadero fluorados. Aparato sellado herméticamente.			
	FreshJet 1700	FreshJet 2000 FreshJet 2200	FreshJet 3200
Potencia de refrigeración del compresor:	1700 W	FJ 2000: 2000 W FJ 2200: 2200 W	2800 W
Potencia de refrigeración de conformidad con ISO 5151:	1600 W	2050 W	2800 W
Potencia calorífica:	800 W	1200 W	3300 W
Tensión nominal de entrada:	230 V~ / 50 Hz		
Consumo de corriente en modo de enfriamiento:	2,7 A	4,1 A	5,7 A
Fusibles necesarios:	4 A	5 A	10 A
Consumo de corriente en modo de calentamiento:	3,5 A	5,2 A	5,9 A
Fusibles necesarios:	4 A	6 A	10 A
Rango de temperatura de funcionamiento (Enfriar):	0°C a +43 °C		
Rango de temperatura de funcionamiento (Calentar):	0°C a +43 °C		
Refrigerante:	R407c	R407c	R410a
Cantidad de refrigerante:	0,55 kg	0,52 kg	0,74 kg
Equivalente de CO ₂ :	0,96683 t	0,92248 t	1,53468 t
Índice GWP:	1774	1774	2088
Clase de protección:	IPX4		
Volumen interno máx. de vehículo (con paredes aisladas):	20 m ³	25 m ³	29 m ³
Emisiones de ruido:	<70 dB(A)		
Dimensiones L x A x H (Altura sobre el techo del vehículo):	787 x 562 x 225 mm		980 x 650 x 248 mm
Peso:	aprox. 29 kg	aprox. 32 kg	aprox. 36 kg
Homologación/certificado:	 		

Encontrará la declaración de conformidad UE actual para su aparato en la página correspondiente al pro­ducto en domestic.com o directamente a través del fabricante.

PT	Dados técnicos		
Contém gases fluorados com efeito de estufa. Equipamento hermeticamente fechado.			
	FreshJet1700	FreshJet2000 FreshJet2200	FreshJet3200
Potência de refrigeração do compressor:	1700 W	FJ 2000: 2000 W FJ 2200: 2200 W	2800 W
Potência de refrigeração conforme ISO 5151:	1600 W	2050 W	2800 W
Potência de aquecimento:	800 W	1200 W	3300 W
Tensão nominal de entrada:	230 V~/ 50 Hz		
Consumo de corrente em modo de refrigeração: Fusível necessário:	2,7 A 4 A	4,1 A 5 A	5,7 A 10 A
Consumo de corrente em modo de aquecimento: Fusível necessário:	3,5 A 4 A	5,2 A 6 A	5,9 A 10 A
Intervalo de temperatura de funcionamento (Arrefecer):	0 °C a +43 °C		
Intervalo de temperatura de funcionamento (Aquecer):	0 °C a +43 °C		
Agente de refrigeração:	R407c	R407c	R410a
Quantidade do agente de refrigeração:	0,55 kg	0,52 kg	0,74 kg
Equivalente a CO ₂ :	0,96683 t	0,92248 t	1,53468 t
Potencial de aquecimento global (GWP):	1774	1774	2088
Classe de proteção:	IPX4		
Volume de espaço máx. do veículo (com paredes isoladas):	20 m³	25 m³	29 m³
Emissões acústicas:	<70 dB(A)		
Dimensões C x L x A (altura acima do tejadilho):	787 x 562 x 225 mm		980 x 650 x 248 mm
Peso:	aprox. 29 kg	aprox. 32 kg	aprox. 36 kg
Verificação/certificado:	 		

A atual declaração de conformidade UE do seu aparelho pode ser obtida na respetiva página do produto, em domestic.com, ou solicitada diretamente ao fabricante.

IT	Specifiche tecniche		
Contiene gas fluorurati a effetto serra. Apparecchiature ermeticamente sigillate.			
	FreshJet1700	FreshJet2000 FreshJet2200	FreshJet3200
Capacità di raffreddamento del compressore:	1700 W	FJ 2000: 2000 W FJ 2200: 2200 W	2800 W
Capacità di raffreddamento in conformità a ISO 5151:	1600 W	2050 W	2800 W
Capacità di riscaldamento:	800 W	1200 W	3300 W
Tensione nominale di ingresso:	230 V~ / 50 Hz		
Potenza assorbita nella modalità raffreddamento:	2,7 A	4,1 A	5,7 A
Fusibile necessario:	4 A	5 A	10 A
Potenza assorbita nella modalità riscaldamento:	3,5 A	5,2 A	5,9 A
Fusibile necessario:	4 A	6 A	10 A
Intervallo della temperatura di esercizio (Refrigerazione):	da 0 °C a +43 °C		
Intervallo della temperatura di esercizio (Riscaldamento):	da 0 °C a +43 °C		
Refrigerante:	R407c	R407c	R410a
Quantità di refrigerante:	0,55 kg	0,52 kg	0,74 kg
CO ₂ equivalente:	0,96683 t	0,92248 t	1,53468 t
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):	1774	1774	2088
Classe di protezione:	IPX4		
Volume max dell'abitacolo del veicolo (con pareti isolate):	20 m ³	25 m ³	29 m ³
Emissioni acustiche:	<70 dB(A)		
Dimensioni L x P x A (altezza sopra al tetto del veicolo):	787 x 562 x 225 mm		980 x 650 x 248 mm
Peso:	ca. 29 kg	ca. 32 kg	ca. 36 kg
Certificazione/certificati:			

L’attuale dichiarazione di conformità UE per il proprio apparecchio è disponibile sulla relativa pagina del prodotto al sito domestic.com o direttamente tramite il produttore.

NL	Technische gegevens		
Bevat gefluoreerde broeikasgassen. Hermetisch afgesloten apparatuur.			
	FreshJet 1700	FreshJet 2000 FreshJet 2200	FreshJet 3200
Koelvermogen van de compressor:	1700 W	FJ 2000: 2000 W FJ 2200: 2200 W	2800 W
Koelvermogen volgens ISO 5151:	1600 W	2050 W	2800 W
Verwarmingsvermogen:	800 W	1200 W	3300 W
Nominale ingangsspanning:	230 V~ / 50 Hz		
Stroomgebruik bij koelmodus: Benodigde zekering:	2,7 A 4 A	4,1 A 5 A	5,7 A 10 A
Stroomgebruik bij verwarmingsmodus: Benodigde zekering:	3,5 A 4 A	5,2 A 6 A	5,9 A 10 A
Bedrijfstemperatuur (Koelen):	0 °C tot +43 °C		
Bedrijfstemperatuur (Verwarmen):	0 °C tot +43 °C		
Koelmiddel:	R407c	R407c	R410a
Koelmiddelhoeveelheid:	0,55 kg	0,52 kg	0,74 kg
CO ₂ -equivalent:	0,96683 t	0,92248 t	1,53468 t
Aardopwarmingsvermogen (GWP):	1774	1774	2088
Beschermklasse:	IPX4		
Max. ruimtevolumen van het voertuig (met geïsoleerde wanden):	20 m ³	25 m ³	29 m ³
Geluidsemissie:	<70 dB(A)		
Afmetingen l x b x h (hoogte boven voertuigdak):	787 x 562 x 225 mm		980 x 650 x 248 mm
Gewicht:	ca. 29 kg	ca. 32 kg	ca. 36 kg
Keurmerk/certificaat:	 		

De actuele EG-conformiteitsverklaring voor uw apparaat ontvangt u op de desbetreffende productpagina van domestic.com of direct via de fabrikant.

DA	Tekniske data		
Indeholder fluorerede drivhusgasser. Hermetisk lukkede anlæg eller hermetisk lukket udstyr.			
	FreshJet 1700	FreshJet 2000 FreshJet 2200	FreshJet 3200
Kompressorens kølekapacitet:	1700 W	FJ 2000: 2000 W FJ 2200: 2200 W	2800 W
Kølekapacitet i henhold til ISO 5151:	1600 W	2050 W	2800 W
Varmekapacitet:	800 W	1200 W	3300 W
Nominel indgangsspænding:	230 V~ / 50 Hz		
Strømforbrug ved køling: Påkrævet sikring:	2,7 A 4 A	4,1 A 5 A	5,7 A 10 A
Strømforbrug ved opvarmning: Påkrævet sikring:	3,5 A 4 A	5,2 A 6 A	5,9 A 10 A
Driftstemperaturområde (Afkøling):	0 °C til +43 °C		
Driftstemperaturområde (Opvarmning):	0 °C til +43 °C		
Kølemiddel:	R407c	R407c	R410a
Kølemiddelmængde:	0,55 kg	0,52 kg	0,74 kg
CO ₂ -ækvivalent:	0,96683 t	0,92248 t	1,53468 t
Drivhuspotentiale (GWP):	1774	1774	2088
Kapslingsklasse:	IPX4		
Køretøjs maks. rumvolumen (med isolerede vægge):	20 m ³	25 m ³	29 m ³
Lydemissioner:	<70 dB(A)		
Mål L x B x H (højde over køretøjets tag):	787 x 562 x 225 mm		980 x 650 x 248 mm
Vægt:	ca. 29 kg	ca. 32 kg	ca. 36 kg
Godkendelse/certifikat:	 		

Den aktuelle EU-overensstemmelseserklæring for dit apparat får du på den pågældende produktside på domestic.com eller direkte hos producenten.

SV

Tekniska data

Innehåller fluorerade växthusgaser. Hermetiskt sluten utrustning.

	FreshJet1700	FreshJet2000 FreshJet2200	FreshJet3200
Kompressorns kyleffekt:	1700 W	FJ2000: 2000 W FJ2200: 2200 W	2800 W
Kyleffekt enligt ISO 5151:	1600 W	2050 W	2800 W
Värmeeffekt:	800 W	1200 W	3300 W
Nominell ingångsspänning:	230 V~ / 50 Hz		
Strömbehov vid kylning: Säkringskrav:	2,7 A 4 A	4,1 A 5 A	5,7 A 10 A
Strömbehov vid uppvärmning: Säkringskrav:	3,5 A 4 A	5,2 A 6 A	5,9 A 10 A
Omgivningstemperatur (Kyla):	0 °C till +43 °C		
Omgivningstemperatur (Värma upp):	0 °C till +43 °C		
Kylvätska:	R407c	R407c	R410a
Mängd kylvätska:	0,55 kg	0,52 kg	0,74 kg
CO ₂ -motsvarande:	0,96683 t	0,92248 t	1,53468 t
Global uppvärmningspotential (GWP):	1774	1774	2088
Skyddsklass:	IPX4		
Fordonets maximala innervolym (med isolerade väggar):	20 m ³	25 m ³	29 m ³
Ljudemission:	<70 dB(A)		
Mått L x B x H (höjd över fordonets tak):	787 x 562 x 225 mm		980 x 650 x 248 mm
Vikt:	ca 29 kg	ca 32 kg	ca 36 kg
Provning/certifikat:	CEUKCA		

Aktuellt EU-försäkran om överensstämmelse för maskinen kan erhållas från respektive produktsida på dometic.com eller direkt via tillverkaren.

NO Tekniske spesifikasjoner

Inneholder fluoriserte drivhusgasser. Hermetisk lukket innretning.

	FreshJet 1700	FreshJet 2000 FreshJet 2200	FreshJet 3200
Kompressorens kjøleeffekt:	1700 W	FJ2000: 2000 W FJ2200: 2200 W	2800 W
Kjøleeffekt iht. ISO 5151:	1600 W	2050 W	2800 W
Varmeeffekt:	800 W	1200 W	3300 W
Nominell inngangsspenning:	230 V~ / 50 Hz		
Strømforbruk ved kjøledrift: Nødvendig sikringsstørrelse:	2,7 A 4 A	4,1 A 5 A	5,7 A 10 A
Strømforbruk ved oppvarmingsdrift: Nødvendig sikringsstørrelse:	3,5 A 4 A	5,2 A 6 A	5,9 A 10 A
Driftstemperaturområde (Kjøle):	0 °C til +43 °C		
Driftstemperaturområde (Varme):	0 °C til +43 °C		
Kjølemiddel:	R407c	R407c	R410a
Kjølemiddelmengde:	0,55 kg	0,52 kg	0,74 kg
CO ₂ -ekvivalent:	0,96683 t	0,92248 t	1,53468 t
GWP-verdi:	1774	1774	2088
Kapslingsgrad:	IPX4		
Kjøretøyets maks romvolum (med isolerte vegger):	20 m³	25 m³	29 m³
Støyutslipp:	<70 dB(A)		
Mål L x B x H (høyde over kjøretøytaket):	787 x 562 x 225 mm		980 x 650 x 248 mm
Vekt:	ca. 29 kg	ca. 32 kg	ca. 36 kg
Test/sertifikat:	 		

Den aktuelle EU-konformitetserklæringen for ditt apparat får du på den respektive produktsiden på dometic.com eller direkte via produsenten.

FI Tekniset tiedot

Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Ilmativeisti suljetulla laitteella.

	FreshJet 1700	FreshJet 2000 FreshJet 2200	FreshJet 3200
Kompressorin jäähdystysteho:	1700 W	FJ2000: 2000 W FJ2200: 2200 W	2800 W
Jäähdystysteho ISO-5151:n mukaan:	1600 W	2050 W	2800 W
Lämmitysteho:	800 W	1200 W	3300 W
Nimellinen tulojännite:	230 V~ / 50 Hz		
Virrankulutus jäähdytyskäytössä: Tarvittava sulake:	2,7 A 4 A	4,1 A 5 A	5,7 A 10 A
Virrankulutus lämmityskäytössä: Tarvittava sulake:	3,5 A 4 A	5,2 A 6 A	5,9 A 10 A
Käyttölämpötila-alue (jäähdytys):	0 °C ... +43 °C		
Käyttölämpötila-alue (Lämmitys):	0 °C ... +43 °C		
Jäähdytysaine:	R407c	R407c	R410a
Jäähdytysainemäärä:	0,55 kg	0,52 kg	0,74 kg
CO ₂ -ekvivalentti:	0,96683 t	0,92248 t	1,53468 t
Vaikutus ilmaston lämpenemiseen (GWP):	1774	1774	2088
Kotelointiluokka:	IPX4		
Ajoneuvon maksimitilavuus (eristetyillä seinillä):	20 m³	25 m³	29 m³
Melupäästöt:	<70 dB(A)		
Mitat (P x L x K) (korkeus ajoneuvon katon yläpuolella):	787 x 562 x 225 mm		980 x 650 x 248 mm
Paino:	noin 29 kg	noin 32 kg	noin 36 kg
Tarkastus/sertifikaatti:	 		

Laitteesi voimassa olevan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen saat kyseisen tuotteen sivulta osoitteesta dometic.com tai suoraan valmistajalta.

RU Технические данные

Содержит фторированные парниковые газы. Герметически закрытая конструкция.

	FreshJet 1700	FreshJet 2000 FreshJet 2200	FreshJet 3200
Холодопроизводительность компрессора:	1700 Вт	FJ2000: 2000 Вт FJ2200: 2200 Вт	2800 Вт
Холодопроизводительность согласно ISO 5151:	1600 Вт	2050 Вт	2800 Вт
Теплопроизводительность:	800 Вт	1200 Вт	3300 Вт
Входное номинальное напряжение:	230 В~ / 50 Гц		
Потребление тока при охлаждении: Требуемый предохранитель:	2,7 А 4 А	4,1 А 5 А	5,7 А 10 А
Потребление тока при нагреве: Требуемый предохранитель:	3,5 А 4 А	5,2 А 6 А	5,9 А 10 А
Диапазон рабочих температур (Охлаждение):	0 °C до +43 °C		
Диапазон рабочих температур (Нагрев):	0 °C до +43 °C		
Хладагент:	R407c	R407c	R410a
Количество хладагента:	0,55 кг	0,52 кг	0,74 кг
Эквивалент CO ₂ :	0,96683 т	0,92248 т	1,53468 т
Потенциал глобального потепления (GWP):	1774	1774	2088
Вентилятор:	IPX4		
Класс защиты:	20 м³	25 м³	29 м³
Макс. объем помещения автомобиля (с изолированными стенами):	<70 дБ(А)		
Размеры, Д x Ш x В (высота над крышей автомобиля):	787 x 562 x 225 мм		980 x 650 x 248 мм
Вес:	ок. 29 кг	ок. 32 кг	ок. 36 кг
Испытания/сертификат:	 		

Действующее Заявление о соответствии стандартам ЕС для конкретного устройства можно найти на странице изделия на сайте dometic.com или запросить непосредственно у производителя.

PL Dane techniczne

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Hermetycznie zamknięte urządzenie.

	FreshJet 1700	FreshJet 2000 FreshJet 2200	FreshJet 3200
Wydajność chłodnicza sprężarki:	1700 W	FJ2000: 2000 W FJ2200: 2200 W	2800 W
Wydajność chłodnicza zgodnie z ISO 5151:	1600 W	2050 W	2800 W
Zakres temperatury grzania:	800 W	1200 W	3300 W
Napięcie znamionowe wejściowe:	230 V~ / 50 Hz		
Pobór prądu przy włączonej funkcji chłodzenia: Wymagany bezpiecznik:	2,7 A 4 A	4,1 A 5 A	5,7 A 10 A
Pobór prądu przy włączonej funkcji ogrzewania: Wymagany bezpiecznik:	3,5 A 4 A	5,2 A 6 A	5,9 A 10 A
Zakres temperatury roboczej (Chłodzenie):	0 °C do +43 °C		
Zakres temperatury roboczej (Ogrzewanie):	0 °C do +43 °C		
Czynnik chłodniczy:	R407c	R407c	R410a
Ilość czynnika chłodzącego:	0,55 kg	0,52 kg	0,74 kg
Ekwiwalent CO ₂ :	0,96683 t	0,92248 t	1,53468 t
potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP):	1774	1774	2088
Stopień ochrony:	IPX4		
Maks. pojemność pojazdu (z izolowanymi ścianami):	20 m³	25 m³	29 m³
Emisja hałasu:	<70 dB(A)		
Wymiary D x S x W (wysokość od dachu pojazdu):	787 x 562 x 225 mm		980 x 650 x 248 mm
Waga:	ok. 29 kg	ok. 32 kg	ok. 36 kg
Kontrola/certyfikat:	 		

Aktualną deklarację zgodności UE dla urządzenia znajdą Państwo na podstronie danego produktu na stronie dometic.com lub bezpośrednio u producenta.

SK Technické údaje

Obsahuje fluórované skleníkové plyny. Hermeticky uzavreté zariadenie.

	FreshJet 1700	FreshJet 2000 FreshJet 2200	FreshJet 3200
Chladiaci výkon kompresora:	1700 W	FJ2000: 2000 W FJ2200: 2200 W	2800 W
Chladiaci výkon v nadväznosti na ISO 5151:	1600 W	2050 W	2800 W
Vyhrievací výkon:	800 W	1200 W	3300 W
Vstupné menovité napätie:	230 V~ / 50 Hz		
Odber prúdu pri chladení: Potrebné poistka:	2,7 A 4 A	4,1 A 5 A	5,7 A 10 A
Odber prúdu pri vyhrievaní: Potrebné poistka:	3,5 A 4 A	5,2 A 6 A	5,9 A 10 A
Rozsah prevádzkových teplôt (Chladenie):	0 °C až +43 °C		
Rozsah prevádzkových teplôt (Vyhrievanie):	0 °C až +43 °C		
Chladiaci prostriedok:	R407c	R407c	R410a
Množstvo chladiaceho prostriedku:	0,55 kg	0,52 kg	0,74 kg
Ekvivalent CO ₂ :	0,96683 t	0,92248 t	1,53468 t
Potenciál globálneho otepľovania (GWP):	1774	1774	2088
Trieda ochrany:	IPX4		
Max. priestorový objem vozidla (s izolovanými stenami):	20 m³	25 m³	29 m³
Emisie hluku:	<70 dB(A)		
Rozmery D x Š x V (výška nad strechou vozidla):	787 x 562 x 225 mm		980 x 650 x 248 mm
Hmotnosť:	cca. 29 kg	cca. 32 kg	cca. 36 kg
Skúška/certifikát:	 		

Aktuálne EÚ vyhlásenie o zhode pre vaše zariadenie nájdete na stránke príslušného výrobku na adrese dometic.com alebo vám ho poskytnie priamo výrobca.

CZ Technické údaje

Obsahuje fluorované skleníkové plyny. Hermeticky uzavřeným zařízením.

	FreshJet 1700	FreshJet 2000 FreshJet 2200	FreshJet 3200
Chladičí výkon kompresoru:	1700 W	FJ2000: 2000 W FJ2200: 2200 W	2800 W
Chladičí výkon v souladu s ISO 5151:	1600 W	2050 W	2800 W
Výkon ohřívání:	800 W	1200 W	3300 W
Jmenovité vstupní napětí:	230 V~ / 50 Hz		
Příkon při režimu chlazení: Potřebná pojistka:	2,7 A 4 A	4,1 A 5 A	5,7 A 10 A
Příkon při režimu topení: Potřebná pojistka:	3,5 A 4 A	5,2 A 6 A	5,9 A 10 A
Rozsah provozních teplot (Chlazení):	0 °C až +43 °C		
Rozsah provozních teplot (Ohřev):	0 °C až +43 °C		
Chladičí prostředky:	R407c	R407c	R410a
Množství chladicího prostředku:	0,55 kg	0,52 kg	0,74 kg
Ekvivalent CO ₂ :	0,96683 t	0,92248 t	1,53468 t
Potenciál skleníkových plynů (GWP):	1774	1774	2088
Knytí:	IPX4		
Max. objem prostoru vozidla (s izolovanými stěnami):	20 m³	25 m³	29 m³
Hlukové emise:	<70 dB(A)		
Rozměry D x Š x V (výška nad střechou vozidla):	787 x 562 x 225 mm		980 x 650 x 248 mm
Hmotnost:	cca 29 kg	cca 32 kg	cca 36 kg
Zkouška/certifikát:	 		

Aktuální prohlášení o shodě EU k Vašemu přístroji obdržíte na příslušné stránce výrobku na adrese dometic.com nebo přímo přes výrobce.

HU Műszaki adatok

Fluorozott üvegházgázokat tartalmaz. Hermetikusan zárt berendezés.

	FreshJet 1700	FreshJet 2000 FreshJet 2200	FreshJet 3200
Kompresszor hűtési teljesítménye:	1700 W	FJ2000: 2000 W FJ2200: 2200 W	2800 W
Hűtőteljesítmény (ISO 5151 szerinti):	1600 W	2050 W	2800 W
Fűtési teljesítmény:	800 W	1200 W	3300 W
Névleges bemeneti feszültség:	230 V~ / 50 Hz		
Áramfelvétel hűtés üzemmódban: Szükséges biztosíték:	2,7 A 4 A	4,1 A 5 A	5,7 A 10 A
Áramfelvétel fűtés üzemmódban: Szükséges biztosíték:	3,5 A 4 A	5,2 A 6 A	5,9 A 10 A
Üzemelési hőmérséklet-tartomány (Hűtés):	0 °C és +43 °C között		
Üzemelési hőmérséklet-tartomány (Fűtés):	0 °C és +43 °C között		
Hűtőközeg:	R407c	R407c	R410a
Hűtőközeg mennyisége:	0,55 kg	0,52 kg	0,74 kg
CO ₂ -egyenérték:	0,96683 t	0,92248 t	1,53468 t
Üvegházpotenciál (GWP):	1774	1774	2088
Védettség:	IPX4		
A jármű max. térfogata (szigetelt falakkal):	20 m³	25 m³	29 m³
Zajkibocsátás:	<70 dB(A)		
Méretek (H x SZ x M) (járműtető feletti magasság):	787 x 562 x 225 mm		980 x 650 x 248 mm
Súly:	kb. 29 kg	kb. 32 kg	kb. 36 kg
Vizsgálat / tanúsítvány:	 		

Készüléke aktuális EU megfelelőségi nyilatkozatát a dometic.com honlap vonatkozó termékoldalán találhatja meg, vagy közvetlenül a gyártótól szerezheti be.